



**Specificaties Philips LED  
Straatverlichting AluRoad Gen2 Pro  
Mini Aluminium Grijs 39.5W 5880lm  
5x55x150D - 740 Koel Wit | IP66 -  
Asymmetrisch**

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                            |                                 |
|----------------------------|---------------------------------|
| Artikelnummer              | 251902                          |
| EAN                        | 8720169499218                   |
| Fabrikantcode              | 8720169499218                   |
| Merk                       | Philips                         |
| Fabrikantnaam              | BGP021 LED70/740 DM10 GR 48/60A |
| Lampdirect All-in garantie | 5 jaar                          |
| Levensduur (uur)           | 50000                           |

## Technische Informatie

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Techniek               | LED Geïntegreerd |
| Watt                   | 39.5W            |
| Vervangt (Watt)        | 50               |
| Netspanning (Volt)     | 220-240          |
| Dimbaar                | Niet Dimbaar     |
| Kleurcode              | 740 Koel Wit     |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit    |
| Kleurweergave (Ra)     | 70-79            |
| Lichtkleur             | Wit              |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur     |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 5880lm           |

|                              |                       |
|------------------------------|-----------------------|
| Lumen Watt Verhouding (Lm/W) | 149                   |
| Gradenbundel (graden)        | 5x55x150              |
| Powerfactor                  | >0.98                 |
| Type product                 | LED Straatverlichting |

## Armatuur Informatie

|                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| Montage                  | Paaltop                             |
| Armatuur Aansluiting     | Schroefloze klem                    |
| Optische Afdekking       | Glas                                |
| Lichtdistributie         | Asymmetrisch                        |
| IP-Waarde                | IP66 - Volledig Stof- en Waterdicht |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK09 - 10 Joule                     |
| Bedrijfstemperatuur      | 0 to +25                            |
| Kleur Armatuur           | Grijs                               |
| Behuizing                | Aluminium                           |
| Kleur behuizing          | Grijs                               |
| Noodverlichting          | Geen Noodverlichting                |

## Afmetingen

|              |     |
|--------------|-----|
| Lengte (mm)  | 428 |
| Breedte (mm) | 230 |
| Hoogte (mm)  | 95  |

## Waarom Lampdirect?

### Sensor Informatie

 Sensortype

Bestel bij de **grootste lichtspecialist** van Europa

Geen sensor

 **Offerte** op maat



Tot 7 jaar **all-in garantie**

 **Gemakkelijk** retourneren

